

Film professionnel constitué d'un PVC monomère, calandré, de 100 microns, enduit d'un adhésif acrylique gris sensible à la pression.



Caractéristiques technique:

Epaisseur: 100 microns
Poids: 135 g/m²

Stockage: 18°C à 25°C

Aspect mat / Impression satin
Colle: dispersion polyacrylate à points

Thermoformable: Non

Liner de protection:
Papier PE siliconé 155 gr/m²

Classement au feu M1 et B1
selon DIN 4102-1

Durabilité: supérieur à 5 ans en intérieur

Résistance à la température: -30°C à +50°C

Usage extérieur temporaire



Usage intérieur



Film opaque



Collage temporaire



Pose facile



Collage à l'eau



Collage à sec



Application:

Application à court terme comme pour les salons, campagnes de publicités saisonnières...

Support:

Verre, aluminium, métal, bois verni, fibre de verre ou de carbone vernis, peinture, plastique rigide

Température d'application: entre 10 et 30°C



Le conseil de mpa pro:

Le vinyle repositionnable est idéal pour changer régulièrement de décoration car il se retire facilement sans résidus de colle.

Température de pose recommandée: +20°C

Limite d'utilisation:

Surfaces ondulées ou très irrégulières
Substrats qui n'ont pas une surface propre et lisse
Matériaux avec une faible cohésion entre peinture et le support
Acier inoxydable
Supports flexibles
Surfaces en 3 dimensions (type boules, pyramide par exemple)

Ne colle pas sur les matériaux suivant:

Cuir
Bois non verni
Textile



Conseil d'entretien:

Solution à base d'eau savonneuse